

Sterilelectric UV skap

for steril oppbevaring



Lite skap

Ytre mål: H - 57cm B - 32cm D - 28cm Indre mål: H - 45cm Hyllemål: 29x18cm

Stort skap

Ytre mål: H - 60cm B - 50cm D - 35cm Indre mål: H - 48cm Hyllemål: 46x27cm



Sterilelectric skapets fordeler

- Sterilelectric-skapets effektivitet skyldes at ca. 95% av strålingsenergien er i den bakteriedrepende bølgelengden 253,6 nm, og ikke i bølgelengder som utvikler varme eller andre uønskede energikrevende effekter.
- Alle steriliserte Instrumenter og gjenstander kan oppbevares sterilt i ubegrenset tid.
- Om et instrument tas ut av skapet og legges tilbake uten å være brukt, vil overflate-kontaminasjonen umiddelbart bli uskadeliggjort. Instrumentene er derfor sterile og klare til bruk til enhver tid.
- Ingen innpakning i sterilposer er nødvendig
- Sterilelectric - skapet bruker vanlig nettspenning, 230 volt
Sekundærspenningen: 750 volt Strømforbruk: 12 watt.
- Det bakteriedrepende UV-lysrøret har en levetid på ca. 26.000 brenntimer ved konstant drift.
- Bør skiftes hvert tredje år.

Solid konstruksjon:

Produsert i stabilt og solid kabinett, med dimensjonerte hengsler.

Microbryter:

Lysen slukker automatisk når døren åpnes, ingen stråling i arbeidsmiljøet.

Gummilist:

Gummilist som holder partikler ute og stråler inne når døren er lukket.

Glassdør:

God oversikt over innhold, UVC stråler trenger ikke gjennom glass. Døren er tettsluttende

Enkel montering:

Kan plasseres på benk eller henges på vegg.

Virkningsområde

Bakterier, Virus, Sopp og Sporer

Sterilelectric UV skap er produsert i Norge siden 1950.

Alle Sterilelectric anlegg er registrert i vår database med eier, plasseringssted og serienummer.

Eiere av Sterilelectric UV skap kontaktes ved rørsifte, av Sterilelectric Solutions eller forhandler.



Sterilelectric Solutions

OPPBEVARING – LUFT - ARBEIDSFLATER

Sterilelectric Solutions AS
Syrinveien 10, 7059 Jakobsli
Tlf.: 906 05 159
Org. nr. 916 673 884
Kontonr.: 4212 12 50386